Duralay Heatflow 6,1 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

Beschreibung

Ein spezialisiertes Unterlagsmaterial mit niedrigem Wärmewiderstand, das jedem Boden ein warmes Gefühl verleiht. Duralay Heatflow Unterlagen haben einen niedrigeren Wärmewiderstand, wodurch die durch die Fußbodenheizung erzeugte Wärme schnell in den Raum gelangt. Sie leiten mehr Wärme als andere Unterlagen, was sie zur idealen Wahl für Fußbodenheizungssysteme macht, mit höherer Heizkapazität und geringerem Energieverbrauch. Die einzigartigen Produktionstechniken von Interfloor ermöglichen die Herstellung von Unterlagen mit höherer Wärmeleitfähigkeit und somit niedrigerem Wärmewiderstand als gewöhnlich, während die essenziellen Eigenschaften des Komforts und des Schutzes des Bodens beibehalten werden. Der niedrige Wärmewiderstand macht es ideal für Holz- und Laminatböden in Verbindung mit Fußbodenheizung. Schwammgummiunterschicht für ausgezeichneten Fußbodenkomfort. Verlängert die Lebensdauer des Teppichs.

Duralay Heatflow 6,1 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117

Spezifikationen

Bodenart	Teppich
Basiseinheit	Rolle
Produktgewicht	3017 g/m²
Produktabmessungen (Länge)	7,3 m
Produktabmessungen (Breite)	1,37 m
Produktabmessungen in m2	10 m²
Dicke	6,1 mm
Dichte	495 kg/m³
Material	Schaumgummi
Marke	Duralay
TOG-Bewertung	0,75 TOG
Wärmewiderstand - R-Wert (Prüfmethode: ISO 8302)	0,075 m² K/W
Geeignet für Fußbodenheizung	Ja
Geeignet für Fußbodenbelüftung	Ja
Hausgebrauch	Ja
Projektgebrauch	Ja
Verlegemethode	Spannen
Art des Unterbodens	Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich
Schalldämmend ΔLw (Prüfmethode: NEN-EN ISO 717-2)	31 dB ΔLw

Duralay Heatflow 6,1 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117

Verlegerichtung	Rechtwinklig op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geeignet für Bodenbelüftung	Ja

Duralay Heatflow 6,1 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117