

# Unterlagenfilz 5 mm: 30 x 0,65 m (19,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - R91465A

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installationsanleitung

- Lassen Sie den Unterteppich, wie auch den zu installierenden Teppich, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung im Raum akklimatisieren, in dem er installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Installation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig frei von Kies, Staub und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterteppichs empfehlen wir ein Standard-Trapez-(Abbrech-)Messer oder eine Teppichschere.
- Verwenden Sie zum Fixieren auf dem Untergrund eine Walze mit einem maximalen Gewicht von 30 kg.

# Unterlagenfilz 5 mm: 30 x 0,65 m (19,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - R91465A



- Beachten Sie immer die Installationsanweisungen des Teppichherstellers, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

## Oberseite

N. a.

## Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.