

# Feuchtdichtes antrirutsch schutzfilz 25 x 2 m

Art. nr - R903 A2

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installationsanleitung

- Lassen Sie den Unterteppich, ebenso wie den zu installierenden Teppich, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum akklimatisieren, in dem er installiert werden soll.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Teppichinstallation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig frei von Schutt, Staub und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterteppichs empfehlen wir ein Standard-Trapez-(Abbrech-)Messer.

### Oberseite

N. a.

# Feuchtdichtes antrirutsch schutzfilz 25 x 2 m

Art. nr - R903 A2



## Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.