Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

Beschreibung

Das Floorfixx smart ist ein innovatives Unterbodensystem, das mit einer praktischen Zungen- und Nutverbindung eine isolierende, ebene und sofort belastbare Fläche schafft. Es ist ideal für den privaten und gewerblichen Einsatz. Nutzen Sie auch die Floorfixx smart Kantenleisten für einen perfekten Start in die erste Reihe. Es ist für die Renovierung von schlechten Unterböden mit einer Mindestdicke der oberen Schicht von 2,5 mm geeignet, darunter PVC Dryback, PVC Click, Vinyl, Teppichfliesen, PVC Rigid mit Unterlage und Linoleum.

- Es sind keine Warte- oder Trockenzeiten erforderlich, und es kann sofort belastet werden
- Es gleicht Unebenheiten aus
- Bietet maximale Stabilität
- Während es den 10 dB Schallschutzstandard der Eigentümergemeinschaft erfüllt

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Spezifikationen

Bodenart	PVC Dryback / PVC Klick / Vinyl / Teppichfliesen / PVC Rigid mit Unterlage / Linoleum
Dicke	8 mm (10% Marge)
Art des Unterbodens	Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich
Schalldämmend - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Schalldämmend - ΔLw - Prüfmethode	EN 13501-1:2007 + A1:2009
TÜV-Zertifikat	Ja
Brandklasse	Bfl-s1
Produktabmessungen (Breite)	56,5 cm (10% Marge)
Produktabmessungen (Länge)	82,5 cm (10% Marge)
Produktabmessungen in m2	2,8 m²
Dichte	610 kg/m³ (10% Marge)
Produktgewicht	4881 g/m² (10% Marge)
Basiseinheit	Pack
Material	Oberfläche: 3 mm MDFUnterfläche: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS-Schaum
Marke	Floorfixx
Formaldehydklasse E1 (E05)	E1 (E05)
EU REACH Formaldehydemission	Entspricht Anhang XVII, Eintrag 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Nivellierfähigkeit	2 mm über 2 m Länge
Wärmewiderstand R-Wert - Einheit	m² K/W

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Wärmewiderstand - Prüfmethode	ISO 8302
TOG-Bewertung	1,23 TOG
Geeignet für Fußbodenheizung	Ja
PC (Punktuelle Konformität)	12
CS	CS2
CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen)	240 kPa
Hausgebrauch	Ja
Projektgebrauch	Ja
Verlegemethode	Schwimmend
Biegefestigkeit (Prüfmethode: EN 310)	40 N/mm²
Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985)	Geeignet
Brandhemmend - Prüfmethode	EN 13501-1
Hospitality-Kollektion	Ja

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104