

Soundstop duo 2,2 mm: 25 x 1 m (25 m²)

Art. nr - 68841

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



Beschreibung

Soundstop Duo 2,2 mm besteht aus hochwertigem PE-Schaumstoff mit überlappenden Kanten und einem selbstklebenden Streifen. Es eignet sich zum Verlegen von Laminat und Parkett auf einem flachen Untergrund in Wohnhäusern und Wohnungen. Soundstop Duo kann mit Fußbodenheizung und -kühlung verwendet werden. Geeignet für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Ausgezeichnete Trittschalldämmung Hohe Druckbeständigkeit für eine dauerhafte und sichere Klickverbindung Hervorragende Nivellierungseigenschaften Integrierte Feuchtigkeitsbarriere

Soundstop duo 2,2 mm: 25 x 1 m (25 m²)

Art. nr - 68841

Spezifikationen

Bodenart	Parkett / Laminat
Basiseinheit	Rol
Produktgewicht	154 gr/m ²
Produktabmessungen (Länge)	25 m
Produktabmessungen in m ²	25 m ²
Dicke	2,2 mm
Dichte	70 kg/m ³
Material	PE-Schaum
Marke	Soundstop
TOG-Bewertung	0,47 TOG
Wärmewiderstand - R-Wert (Prüfmethode: ISO 8302)	0,048 m ² K/W
VOC-Kennzeichnung	A+
Geeignet für Fußbodenheizung	Ja
Geeignet für Fußbodenbelüftung	Ja
SD (Dampfdiffusion)	94 Mikron
PC (Punktuelle Konformität)	1,4-1,5 mm
CS	CS0
CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen)	27-30 kPa
Hausgebrauch	Ja

Soundstop duo 2,2 mm: 25 x 1 m (25 m²)

Art. nr - 68841

Verlegemethode	Zwevend
DIBT-Zertifikat	Z-158.10-79
Art des Unterbodens	Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich
Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985)	Geschikt
Schalldämmend Lw (Prüfmethode: NEN-EN ISO 717-2)	21 dB Lw
Brandhemmend (Prüfmethode: EN 13501-1)	Efl-S1
Verlegerichtung	Senkrecht zur Verlegerichtung des Oberbodens. Vermeiden Sie, dass die Nähte der Unterlage und des Oberbodens aufeinanderfallen.
Geeignet für Bodenbelüftung	Ja

Soundstop duo 2,2 mm: 25 x 1 m (25 m²)

Art. nr - 68841

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

