Duralay Durafit 500 5,25 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100103

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

Description

Le système de pose adhésif leader mondial. Le système Durafit de Duralay a été le premier système à double adhésif pour tapis et sous-couche lorsqu'il a été lancé dans les années 1980. Il est désormais la référence pour les systèmes de pose adhésive et a été utilisé avec succès dans des milliers d'installations contractuelles à l'échelle mondiale. Le système Durafit présente des avantages considérables pour toute installation, quelle que soit sa taille. Un leader mondial des systèmes à double adhésif. Idéal pour les zones à fort trafic et à utiliser avec des roues pivotantes. Caoutchouc en granulés de haute densité.

Duralay Durafit 500 5,25 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100103

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2100 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Épaisseur	5,25 mm
Densité	400 kg/m³
Matériau	Caoutchouc broyé
Marque	Duralay
Note TOG	0,88 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,088 m² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore ⍺Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	26 dB ⍺Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1

Duralay Durafit 500 5,25 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100103

Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures de la sous-couche et du tapis ne s'alignent.
Green Choice	Oui

Duralay Durafit 500 5,25 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100103