Duralay Durafit 650 6,5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100104

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

Description

Le système Durafit de Duralay a été le premier système à double adhésif pour tapis et sous-tapis lors de son lancement dans les années 80. Il est désormais la référence pour les systèmes adhésifs et a été utilisé avec succès dans des milliers d'installations contractuelles, petites et grandes, à travers le monde. Ce système fiable est parfait pour les espaces à fort trafic, garantissant une plus longue durée de vie des tapis tout en préservant leur apparence. Il convient à la pose de tapis ainsi que de revêtements de sol naturels avec double adhésif et stretch fit. Particulièrement adapté aux espaces à fort passage et compatible avec des roulettes, fabriqué à partir de caoutchouc recyclé haute densité.

Duralay Durafit 650 6,5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100104

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2700 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Épaisseur	6,5 mm
Densité	415 kg/m³
Matériau	Caoutchouc broyé
Marque	Duralay
Note TOG	1,10 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,110 m² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore Δw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	28 dB Δw

Duralay Durafit 650 6,5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100104

Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Cfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures de la sous-couche et du tapis ne s'alignent.
Green Choice	Oui

Duralay Durafit 650 6,5 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100104