

Tredaire Super MK3 6,75 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100105

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Caoutchouc granulaire adapté pour l'installation de tapis en pose tendue.

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2425 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m ²	15,07 m ²
Épaisseur	6,75 mm
Densité	359 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc broyé
Marque	Tredaire
Note TOG	1,15 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,115 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendu
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	26 dB L _w
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures de la sous-couche et du tapis ne s'alignent.

Tredaire Super MK3 6,75 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100105

