

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100110

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Une sous-couche spécialisée avec une faible résistance thermique. Elle procure une sensation de chaleur sous tous les types de sols.

### Principaux avantages :

- Convient aux sols stratifiés et aux parquets.
- Faible résistance thermique sur toutes les sous-couches Duralay Heatflow, ce qui permet à la chaleur du chauffage par le sol de se diffuser rapidement dans la pièce.

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100110

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Conduit davantage de chaleur que de nombreuses autres solutions, ce qui la rend idéale pour les installations avec chauffage par le sol.
- Capacité de chauffage plus élevée et consommation d'énergie plus faible.
- Fabriquée grâce aux techniques de production d'Interfloor pour une conductivité thermique plus élevée et une résistance thermique plus faible.
- Confort et protection du sol préservés.
- Idéale pour les sols en bois et stratifiés en combinaison avec un chauffage par le sol.
- Le caoutchouc résilient à haute densité réduit le bruit dans la pièce.
- Aide à prévenir la surcharge des assemblages des sols en bois et stratifiés.

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100110

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Épaisseur	3 mm
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
CS	CS4
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	400 kPa
Poids du produit	2407 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit (Largeur)	1.37 m
Dimensions du produit en m2	15.07 m <sup>2</sup>
Réduction sonore - ΔLw	21 dB ΔLw
Note TOG	0.35 TOG
Résistance thermique - valeur R	0.035 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Densité	802 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100110



Méthode de pose	Flottant
-----------------	----------

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100110

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

