

Duralay Heatflow 3 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100110

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Un sous-plancher spécialisé avec une faible résistance thermique, offrant une sensation de chaleur à tout type de sol. Convient au stratifié et au parquet. Les sous-planchers Duralay Heatflow ont tous une résistance thermique plus faible, permettant à la chaleur générée par le chauffage par le sol de se diffuser rapidement dans la pièce. Ils conduisent plus de chaleur que les autres sous-planchers, ce qui en fait le choix idéal pour les systèmes de chauffage par le sol, conduisant à une capacité de chauffage accrue et à des économies potentielles d'énergie. Les techniques de production uniques d'Interfloor permettent de fabriquer des sous-planchers avec une conductivité thermique plus élevée et donc une résistance thermique plus faible que les options habituelles, tout en préservant les qualités essentielles de confort et de protection du sol. La faible résistance thermique les rend idéaux pour les planchers en bois et en stratifié associés au chauffage par le sol. Le caoutchouc résilient de haute densité réduit le bruit dans la pièce et empêche une surcharge des joints des planchers en bois et en stratifié.

Duralay Heatflow 3 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100110

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2407 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m2	15.07 m ²
Épaisseur	3 mm
Densité	802 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0.35 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
CS	CS4
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	400
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant

Duralay Heatflow 3 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100110

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Dimensions du produit (Largeur)	1.37 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0.035 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	21 dB L _w
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du revêtement supérieur. Empêchez les joints de l'underlay et du revêtement supérieur de s'aligner.

Duralay Heatflow 3 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100110

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

