

# Duralay Multitex 3,6 mm : 14,6 x 0,685 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100112

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Sous-couche insonorisante. Adaptée pour la pose flottante de dalles de moquette, de laminés et de parquet. Caoutchouc résilient de haute densité Réduit le bruit dans la pièce Empêche la surcharge des joints à clic dans les parquets et les laminés Offre une excellente sous-couche qui absorbe les imperfections de surface lors de l'installation.

# Duralay Multitex 3,6 mm : 14,6 x 0,685 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100112

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Dalles de moquette / Stratifié / Parquet
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2543 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	14.6 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Épaisseur	3.6 mm
Densité	706 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0.57 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0.057 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	23 dB Lw

# Duralay Multitex 3,6 mm : 14,6 x 0,685 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100112



Direction de pose

Perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche ne coïncident pas avec ceux du revêtement de sol.

# Duralay Multitex 3,6 mm : 14,6 x 0,685 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100112

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

