

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche insonorisante. Adaptée pour la pose flottante de dalles de moquette, de laminés et de parquet.

- Caoutchouc résilient de haute densité
- Réduit le bruit dans la pièce
- Empêche la surcharge des joints à clic dans les parquets et les laminés
- Offre une excellente sous-couche qui absorbe les imperfections de surface lors de l'installation

Duralay Multitex 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m²)

Art. nr - 114100112

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Dalles de moquette / Stratifié / Parquet
Épaisseur	3.6 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Poids du produit	2543 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	14.6 m
Dimensions du produit (Largeur)	0.68 m
Dimensions du produit en m ²	10 m ²
Réduction sonore - ΔL_w	23 dB ΔL_w
Note TOG	0.57 TOG
Résistance thermique - valeur R	0.057 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Densité	706 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Méthode de pose	Flottant

Duralay Multitex 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m²)

Art. nr - 114100112

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

