

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche insonorisante. Adaptée pour la pose flottante de dalles de moquette, de laminés et de parquet.

- Caoutchouc résilient de haute densité
- Réduit le bruit dans la pièce
- Empêche la surcharge des joints à clic dans les parquets et les laminés
- Offre une excellente sous-couche qui absorbe les imperfections de surface lors de l'installation

Duralay Multitex 3,6 mm : 14,6 x 0,685 m (10 m²)

Art. nr - 114100112

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Dalles de moquette / Stratifié / Parquet
Poids du produit	2543 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	14.6 m
Dimensions du produit (Largeur)	0.68 m
Dimensions du produit en m2	10 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	3.6 mm
Densité	706 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0.57 TOG
Résistance thermique - valeur R	0.057 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	23 dB ΔLw

Duralay Multitex 3,6 mm : 14,6 x 0,685 m (10 m²)

Art. nr - 114100112

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

