

Duralay Heatflow 6,1 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Un sous-plancher spécialisé avec une faible résistance thermique, qui procure une sensation de chaleur à tout type de sol. Les sous-planchers Duralay Heatflow ont tous une résistance thermique plus faible, permettant à la chaleur générée par le chauffage au sol d'entrer rapidement dans la pièce. Ils conduisent plus de chaleur que d'autres sous-planchers, ce qui en fait un choix idéal pour les installations de chauffage par le sol, offrant une plus grande capacité de chauffage et une consommation d'énergie réduite. Les techniques de production uniques d'Interfloor permettent de fabriquer des sous-planchers avec une conductivité thermique plus élevée et donc une résistance thermique plus faible que la normale, tout en préservant les qualités essentielles de confort et de protection du sol. La faible résistance thermique les rend idéaux pour les sols en bois et en stratifié associés au chauffage au sol. Sous-couche en caoutchouc mousse pour un confort de sol excellent. Prolonge la durée de vie du tapis.

Duralay Heatflow 6,1 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	3017 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	10 m ²
Épaisseur	6,1 mm
Densité	495 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,75 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,075 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Duralay Heatflow 6,1 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117



Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	31 dB Lw
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les joints du sous-tapis et du tapis ne coïncident.

Duralay Heatflow 6,1 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

