

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche insonorisante avec barrière vapeur intégrée.

- Adaptée pour la pose flottante de stratifiés et de parquets
- Caoutchouc élastique de haute densité
- Amélioration acoustique exceptionnelle
- Couvre les petites imperfections de la surface

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37m x 7,29 (10 m2)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	2204 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	10 m ²
Réduction sonore - ΔL_{lin}	10 dB ΔL_{lin}
Réduction sonore - ΔL_{lin} - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	3 mm
Densité	735 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,38 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,380 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	150 kPa
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat TUV	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-260

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37m x 7,29 (10 m2)

Art. nr - 114100123



Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔL_w	20 dB ΔL_w
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	ISO 10140 / ISO 717-2
Ignifuge	Cfl-S1

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37m x 7,29 (10 m2)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

