Art. nr - 114107600



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.






## Description

Un sous-tapis durable mais confortable, adapté aux installations stretch fit. Idéal pour l'installation de tapis en stretch-fit. Caoutchouc en mousse plate. HC/U, Usage contractuel intensif.

## Royale 600 6 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)





## **Spécifications**

Type de sol	Tapis
Poids du produit	2983 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m
Dimensions du produit en m2	10 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm
Densité	497 kg/m³
Marque	Tredaire
Méthode de pose	Tendre
Matériau	Caoutchouc mousse avec structure plate
Note TOG	0,70 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,070 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - Lw	30 dB Lw
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2018)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

## Royale $600 6 \text{ mm} : 7,52 \times 1,33 \text{ m} (10 \text{ m}^2)$

Art. nr - 114107600











