

# Renu 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107812

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Renu® 6 mm est une sous-couche durable en matériaux recyclés, composée à 98% de matériaux recyclés et entièrement recyclable. Elle est adaptée à l'installation de moquette, tant pour un usage résidentiel que commercial.

### Performance écologique :

- Énergétiquement efficace : Renu® 6 mm offre une excellente isolation thermique.
- Confort garanti : Absorption acoustique exceptionnelle.
- Durable : Grâce à sa mousse haute densité, elle protège le tapis contre l'usure prématurée tout en renforçant la sensation de luxe et de confort.

## Renu 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107812



- Consciente de l'environnement : 100% recyclable, entièrement durable et neutre en CO<sub>2</sub>. Pas de dommages inutiles aux forêts et à l'environnement.

Adaptée pour un usage résidentiel et commercial.

# Renu 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107812

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1044 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	15,07 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	160 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Papier Textron 100 % recyclé avec encre végétale. Crêpe non blanchie en papier 100 % recyclé. Mousse de polyuréthane Rebond, film végétal vert fabriqué à partir de canne à sucre d'origine responsable.
Marque	Tredaire
Note TOG	1,85 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,185 m <sup>2</sup> K/W
Étiquetage VOC	A+
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Étiquetage Green choice	Oui

# Renu 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)



Art. nr - 114107812

Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - $\Delta L_w$	35 dB $\Delta L_w$
Ignifuge	Bfl-S1

# Renu 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107812

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

