

Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sonixx® Resilient 250 est un sous-plancher acoustique résilient haut de gamme conçu pour réduire considérablement le bruit d'impact. Il peut être utilisé comme revêtement de sol souple ou comme sous-couche acoustique. Convient pour les moquettes, les dalles de moquette, les carreaux en céramique, le PVC Dryback, le PVC Click, le vinyle et le linoléum.

Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis / Dalles de moquette / Carrelage en céramique / PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Linoléum
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2400 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit en m ²	10 m ²
Épaisseur	2,5 mm
Densité	960 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc éponge
Marque	Sonixx
Note TOG	0,23 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant / collage double face
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,023 m ² K/W
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	19 dB Lw

Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du revêtement supérieur. Évitez que les joints du sous-tapis et du revêtement supérieur ne coïncident.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui

Sonixx Resilient 250 2,5 mm : 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

