Tredaire Flamecheck 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107817

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Tredaire Flamecheck est un sous-tapis ignifuge conforme à la norme IMO, idéal pour les navires, les installations offshore, les hôtels et partout où la résistance au feu est essentielle.

- Sous-tapis ignifuge conforme à la norme
- IMO Convient pour une installation de moquette en double adhésif et à encastrement
- Mousse de polyuréthane recyclée (PU)

VEUILLEZ NOTER : Afin de respecter la certification d'essai, la sous-couche doit être posée face imprimée vers le haut et collée au support.

Tredaire Flamecheck 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107817

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	4 mm (10% marge)
Poids du produit	633 g/m² (10% marge)
Densité	145 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - ΔLw	26 dB ΔLw
Note TOG	1,02 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,102 m² K/W
Certificat IMO	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Tredaire
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Méthode de pose	Tensionner / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m

Tredaire Flamecheck 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107817

Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure: Film polyéthylène jaune | Couche intermédiaire: Mousse polyuréthane rebond | Couche inférieure: Voile non tissé ignifuge et film en polyéthylène transparent

Tredaire Flamecheck 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107817



















