Art. nr - 114107824



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





## Description

Sous-couche acoustique pour stratifié et parquet.

Art. nr - 114107824



# **Spécifications**

Type de sol	Stratifié / Parquet
Unité de base	Roulé
Poids du produit	1652 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Épaisseur	4 mm
Densité	413 kg/m³
Matériau	Construction du produit : Caoutchouc broyéAgent de liaison : Latex synthétique
Marque	Sonixx
Note TOG	0,95 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,095 m² K/W
Étiquetage VOC	A+
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide

Art. nr - 114107824



Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	24 dB Lw
Direction de pose	Perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche ne coïncident pas avec ceux du revêtement de sol.

Art. nr - 114107824





