Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114107825

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Soundsure 560 est une couche acoustique conçue pour être appliquée sous la chape, par exemple dans une construction de chape flottante. Cette couche est destinée à limiter la transmission du bruit à travers la structure du sol et contribue à un bâtiment plus silencieux et plus confortable.
Cela est particulièrement pertinent dans les projets où l'acoustique et une qualité de livraison prévisible sont essentiell comme les immeubles résidentiels à plusieurs étages et les bâtiments tertiaires.

En outre, Soundsure 560 peut également être utilisé comme sous-couche sur la chape, donc directement sous le revêtement de sol, lorsque l'on souhaite ajouter un confort acoustique et la structure du sol pendant la phase de finition.

- Amélioration acoustique dans les structures de sol avec chape (flottante)
- Également applicable comme sous-couche sur la chape, directement sous le revêtement de sol
- Convient aux applications de projet soumises à des charges d'usage élevées
- Couche de base durable dans l'ensemble de la structure du sol

Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114107825

- Mise en œuvre pratique dans la structure du sol

Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114107825

Spécifications

Épaisseur	5,6 mm
Usage domestique	Oui
Poids du produit	2240 gr/m²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit (Unité)	m²
Réduction sonore - ΔLw	27 dB ΔLw
Note TOG	1,01 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,101 m² K/W
Densité	400 kg/m³
Matériau	Crumb rubber
Marque	Sonixx
Méthode de pose	Flottant
Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose du revêtement supérieur. Évitez que les joints de la sous-couche et du revêtement supérieur coïncident.

Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114107825

