

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Soundsure 560 est une couche acoustique conçue pour être appliquée sous la chape, par exemple dans une construction de chape flottante. Cette couche est destinée à limiter la transmission du son à travers la structure du sol et contribue à un bâtiment plus silencieux et plus confortable. Cela est particulièrement pertinent dans les projets où l'acoustique et une qualité de livraison prévisible sont importantes, comme les immeubles résidentiels à plusieurs étages et les bâtiments tertiaires.

En outre, Soundsure 560 peut également être utilisé comme sous-couche sur la chape, donc directement sous le revêtement de sol, lorsque l'on souhaite ajouter un confort à la structure du sol pendant la phase de finition.

- Amélioration acoustique dans les structures de sol avec chape (flottante)

Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107825

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Également applicable comme sous-couche sur la chape, directement sous le revêtement de sol
- Convient aux applications de projet soumises à des charges d'usage élevées
- Couche de base durable dans l'ensemble de la structure du sol
- Mise en œuvre pratique dans la structure du sol

Spécifications

Poids du produit	2240 gr/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit (Unité)	m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	5,6 mm
Densité	400 kg/m ³
Matériau	Crumb rubber
Type de substrat	Sol en sable et ciment solide; Chape flottante
Marque	Sonixx
Note TOG	1,01 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,101 m ² K/W
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose du revêtement supérieur. Évitez que les joints de la sous-couche et du revêtement supérieur coïncident.
Réduction sonore - ΔLw	27 dB ΔLw

Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107825

