

Finity 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68218

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Instruction d'installation

- Laissez le sous-tapis, comme le tapis à installer, s'acclimater dans l'emballage fermé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le sol est complètement exempt de débris, de poussière, et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-tapis, nous recommandons un couteau à lame trapézoïdale standard (couteau à lame sécable) ou des ciseaux à tapis.
- Utilisez un rouleau avec un poids maximum de 30 kg pour fixer sur le substrat.
- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis pour éviter les problèmes lors de l'installation.

Finity 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68218

Face supérieure

S/O.

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.