Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Instruction d'installation

- Laissez le sous-tapis, ainsi que le tapis à installer, s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour une installation de tapis se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le support est complètement exempt de gravillons, de poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-tapis, nous recommandons un couteau trapèze standard (cutter) ou des ciseaux spécialisés pour tapis.
- Utilisez un rouleau d'un poids maximum de 30 kg pour fixer le sous-tapis au sol.
- Un sous-tapis ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un tapis; c'est pourquoi nous recommandons de toujours coller les tapis sensibles au rétrécissement des deux côtés.

- Il est conseillé de coller Egalsoft sur une largeur de 10 cm le long des bords avec de la colle universelle pour tapis afin de compenser tout rétrécissement.
- Pose : perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident.
- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis et du fournisseur de colle pour éviter les problèmes pendant l'installation.

Face supérieure

Avec la couche antidérapante vers le bas.

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d’une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.