

Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Installatie instructie

- Laissez le sous-tapis, ainsi que le tapis à installer, s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour une installation de tapis se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le support est complètement exempt de gravillons, de poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-tapis, nous recommandons un couteau trapèze standard (cutter) ou des ciseaux spécialisés pour tapis.
- Utilisez un rouleau d'un poids maximum de 30 kg pour fixer le sous-tapis au sol.
- Un sous-tapis ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un tapis; c'est pourquoi nous recommandons de toujours coller les tapis sensibles au rétrécissement des deux côtés.

Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240



- Il est conseillé de coller Egalsoft sur une largeur de 10 cm le long des bords avec de la colle universelle pour tapis afin de compenser tout rétrécissement.
- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis et du fournisseur de colle pour éviter les problèmes pendant l'installation.