Black Magic 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 681171

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Instruction d'installation

- Laissez le sous-tapis, tout comme le tapis à installer, s'acclimater dans l'emballage fermé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation de tapis doit être comprise entre 50–70 %, et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le sol est complètement exempt de débris, de poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-tapis, nous recommandons un cutter standard trapézoïdal (à lame cassante) ou un couteau à tapisser.
- Un sous-tapis ne peut pas empêcher le comportement naturel d'un tapis; c'est pourquoi nous conseillons de toujours doubler les collages des tapis sensibles au rétrécissement.

- Pose : perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident.
- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis et du fournisseur de colle pour éviter les problèmes lors de l'installation.

Face supérieure

681171 Black Magic 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²) : Installer avec la face noire vers le bas en cas de collage double face et de pose tendue.
681181 Black Magic 6 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²) : Installer avec la face noire vers le bas en cas de collage double face et de pose tendue.
681201 Black Pearl 5 mm : 7,30 x 1,37 m (10 m²) : Installer avec la face crêpe vers le haut en cas de collage double face et de pose tendue.

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.