Art. nr - 620612




Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





Description


Egalfloor Classic est un panneau isolant de haute qualité en bois résineux, adapté pour les parquets, moquettes et sols laminés à usage domestique. Il offre une excellente isolation au contact et peut être chargé immédiatement après installation. De plus, il est rapide et facile à installer et possède une capacité de nivellement importante.





Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié / Tapis
Poids du produit	1820 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm
Dimensions du produit en m2	7,52 m ²
Unité de base	Paquet
Épaisseur	7 mm
Marque	Egalfloor
Méthode de pose	Flottant / collage double face
Densité	260 kg/m³
Matériau	100% fibres de bois (bois tendre)
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Résistance thermique - valeur R	0,100 m ² K/W
Note TOG	1,00 TOG
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	3 mm





CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 50 kPa
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - Lw	19 dB Lw
Réduction sonore - Lw - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) - Méthode de test	EN 826 + Annex a
DL (Charge dynamique)	> 150 000 kPa

Art. nr - 620612













