

# Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Egalfloor Classic est un panneau isolant souple en bois résineux de haute qualité, adapté au stratifié, au parquet et à la moquette pour un usage résidentiel.

- Bonne isolation aux bruits d'impact
- Utilisable immédiatement après l'installation
- Installation rapide et facile
- Fort pouvoir de rattrapage des irrégularités

# Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Poids du produit	1820 gr/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm
Dimensions du produit (Largeur)	590 mm
Dimensions du produit en m2	7,52 m <sup>2</sup>
Épaisseur	7 mm
Densité	260 kg/m <sup>3</sup>
Marque	Egalfloor
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Note TOG	1 TOG
Résistance thermique valeur R - Unité	m <sup>2</sup> K/W
Étiquetage VOC	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	3 mm
Usage domestique	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	19 dB ΔLw
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1

# Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612



DL (Charge dynamique)	> 150.000 kPa
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) - Méthode de test	EN 826 + Annex a

# Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

