

# Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Egalfloor Fini est un panneau de mousse de haute qualité en feutre d'aiguille renforcé de bitume, parfait pour la pose flottante de stratifié, de parquet et de vinyle dans les maisons. Facile et rapide à installer. Haute résistance aux impacts. Nivele les irrégularités, isole les sols froids. Bonne isolation acoustique. Applicable avec chauffage par le sol. Prolonge la durée de vie du vinyle. Améliore le confort de marche de votre stratifié, parquet et vinyle.

# Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Vinyle / Stratifié / Parquet
Poids du produit	1500 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	800 mm
Dimensions du produit (Largeur)	570 mm
Dimensions du produit en m2	10,03 m <sup>2</sup>
Unité de base	Paquet
Épaisseur	5 mm
Densité	300 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	30 % bouleau, 60 % fibres de bois tendre, 10 % bitume
Marque	Egalfloor
Taux d'humidité (Méthode de test : EN 322)	± 6-12 %
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Note TOG	0,71 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,071 m <sup>2</sup> K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5mm
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant

# Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	1,2 N/mm <sup>2</sup>
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures (Méthode de test : EN 317)	6
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures - Unité	%
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - $\Delta L_w$	18 dB $\Delta L_w$
Réduction sonore - $\Delta L_w$ - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1

# Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

