

# Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Egalfloor Fini est un panneau de mousse de haute qualité en feutre d'aiguille renforcé de bitume, parfait pour la pose flottante de stratifié, de parquet et de vinyle dans les maisons. Facile et rapide à installer. Haute résistance aux impacts. Nivele les irrégularités, isole les sols froids. Bonne isolation acoustique. Applicable avec chauffage par le sol. Prolonge la durée de vie du vinyle. Améliore le confort de marche de votre stratifié, parquet et vinyle.

# Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Vinyle / Stratifié / Parquet
Épaisseur	5 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5mm
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	1,2 N/mm <sup>2</sup>
Poids du produit	1500 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	800 mm
Dimensions du produit (Largeur)	570 mm
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	10,03 m <sup>2</sup>
Réduction sonore - $\Delta Lw$	18 dB $\Delta Lw$
Note TOG	0,71 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,071 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Taux d'humidité (Méthode de test : EN 322)	± 6-12 %
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures (Méthode de test : EN 317)	6
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures - Unité	%
Réduction sonore - $\Delta Lw$ - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8

# Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Densité	300 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	30 % bouleau, 60 % fibres de bois tendre, 10 % bitume
Marque	Egalfloor
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Méthode de pose	Flottant
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient

# Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

