# Egalfloor Fini 5 mm: 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Egalfloor Fini est un panneau de mousse de haute qualité en feutre d'aiguille renforcé de bitume, parfait pour la pose flottante de stratifié, de parquet et de vinyle dans les maisons. Facile et rapide à installer. Haute résistance aux impacts. Nivele les irrégularités, isole les sols froids. Bonne isolation acoustique. Applicable avec chauffage par le sol. Prolonge la durée de vie du vinyle. Améliore le confort de marche de votre stratifié, parquet et vinyle.

# Egalfloor Fini 5 mm: 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Vinyle / Stratifié / Parquet |
| Épaisseur | 5 mm |
| Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Usage domestique | Oui |
| PC (Conformabilité ponctuelle) | > 0,5mm |
| Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310) | 1,2 N/mm² |
| Poids du produit | 1500 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 800 mm |
| Dimensions du produit (Largeur) | 570 mm |
| Dimensions du produit en m2 | 10,03 m² |
| Réduction sonore - ΔLw | 18 dB ΔLw |
| Note TOG | 0,71 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,071 m² K/W |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| Convient pour le refroidissement du sol | Oui |
| Taux d'humidité (Méthode de test : EN 322) | ± 6-12 % |
| Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures (Méthode de test : EN 317) | 6 |
| Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures - Unité | % |
| Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test | NEN-EN ISO 140-8 |

# Egalfloor Fini 5 mm: 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

| | |
|---|---|
| Résistance thermique - Méthode de test | ISO 8302 |
| Classement au feu | Efl |
| Ignifuge - Méthode de test | EN 13501-1 |
| Densité | 300 kg/m³ |
| Matériau | 30 % bouleau, 60 % fibres de bois tendre, 10 % bitume |
| Marque | Egalfloor |
| Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120) | E-1 |
| Méthode de pose | Flottant |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Convient |

# Egalfloor Fini 5 mm: 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072









