

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Floorfixx fini est un système de sous-couche qui absorbe les petites irrégularités du sous-plancher. À l'aide de la connexion à joint adhésif, vous pouvez créer rapidement et facilement un nouveau sous-plancher isolant et nivelé, qui est immédiatement prêt à être utilisé. Floorfixx fini est adapté aux applications domestiques et aux projets légers. Il rénove les mauvais sous-planchers pour PVC Click, vinyle et PVC Rigid avec sous-couche. Pas de temps d'attente/de séchage et utilisation immédiate. Connexion à joint adhésif. Nivele les irrégularités. Stabilité maximale. Prolonge la durée de vie des revêtements de sol. Isole les bruits d'impact et respecte la norme de 10dB fixée par le VvE.

Spécifications

Type de sol	PVC Clic / Vinyle / PVC Rigide avec sous-couche
Unité de base	Paquet
Poids du produit	2880 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm
Dimensions du produit en m ²	5,015 m ²
Épaisseur	8 mm
Densité	305 kg/m ³
Matériau	Couche supérieure : 3 mm MDF Couche inférieure : 5 mm mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	Bon
Note TOG	2,13 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,213 m ² K/W
PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	149 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Méthode de pose	Flottant
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	39 N/mm ²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	10 Llin
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	21 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1
Direction de pose	Floorfixx fini est un système de sous-plancher qui est installé flottant au moyen de la connexion à joint auto-adhésif de 50 mm.

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

