Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 62081

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

Description

Egalfloor 5 mm est un panneau souple premium en bois résineux, parfait pour la pose flottante de stratifié et de parquet à domicile. - Facile et rapide à installer - Haute résistance aux chocs - Égalise les surfaces irrégulières et isole les sols froids - Excellente isolation de contact - Applicable avec un chauffage par le sol

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 62081

Spécifications

Type de sol	Stratifié / Parquet
Poids du produit	1250 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	790 mm
Dimensions du produit en m2	6,99 m²
Unité de base	Paquet
Épaisseur	5 mm
Densité	250 kg/m³
Matériau	100% fibres de bois (bois tendre)
Marque	Egalfloor
Taux d'humidité (Méthode de test : EN 322)	± 6-12 %
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Résistance thermique - valeur R	0,071 m² K/W
Note TOG	0,71 TOG
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	0,02m
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 62081

Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	1,2 N/mm²
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures (Méthode de test : EN 317)	6
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures - Unité	%
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ⍋w	18 dB ⍋w
Réduction sonore - ⍋w - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Direction de pose	Installer un panneau doux flottant en motif de briques sur un écran de vapeur.

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 62081