

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 62081

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalfloor 5 mm est un panneau souple premium en bois résineux, parfait pour la pose flottante de stratifié et de parquet à domicile. - Facile et rapide à installer - Haute résistance aux chocs - Égalise les surfaces irrégulières et isole les sols froids - Excellente isolation de contact - Applicable avec un chauffage par le sol

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 62081

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Stratifié / Parquet
Unité de base	Paquet
Poids du produit	1250 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	790 mm
Dimensions du produit en m2	6,99 m ²
Épaisseur	5 mm
Densité	250 kg/m ³
Matériau	100% fibres de bois (bois tendre)
Marque	Egalfloor
Taux d'humidité (Méthode de test : EN 322)	± 6-12 %
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Note TOG	0,71 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	0,02m
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	590 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	1,2 N/mm ²

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 62081

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures (Méthode de test : EN 317)	6
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures - Unité	%
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,071 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	18 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1
Direction de pose	Installer un panneau doux flottant en motif de briques sur un écran de vapeur.
Convient pour le refroidissement du sol	Oui

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 62081

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

