

Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalfloor 5 mm est un panneau souple premium en bois résineux, parfait pour la pose flottante de stratifié et de parquet à domicile.

- Facile et rapide à installer
- Haute résistance aux chocs
- Égalise les surfaces irrégulières et isole les sols froids
- Excellente isolation de contact
- Applicable avec un chauffage par le sol

Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Stratifié / Parquet
Épaisseur	5 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	1,2 N/mm ²
Poids du produit	1250 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	790 mm
Dimensions du produit (Largeur)	590 mm
Dimensions du produit en m ²	6,99 m ²
Réduction sonore - ΔL_w	18 dB ΔL_w
Note TOG	0,71 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,071 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Taux d'humidité (Méthode de test : EN 322)	± 6-12 %
SD (Diffusion de vapeur)	0,02m
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures (Méthode de test : EN 317)	6
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures - Unité	%
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302

Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Densité	250 kg/m ³
Matériau	100% fibres de bois (bois tendre)
Marque	Egalfloor
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Méthode de pose	Flottant
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté

Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

