

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





Description

Egalfloor 5 mm est un panneau souple premium en bois résineux, parfait pour la pose flottante de stratifié et de parquet à domicile.

- Facile et rapide à installer
- Haute résistance aux chocs
- Égalise les surfaces irrégulières et isole les sols froids
- Excellente isolation de contact
- Applicable avec un chauffage par le sol

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811



Spécifications

UOM Description	Palette
Type de sol	Stratifié / Parquet
Poids du produit	1250 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	790 mm
Dimensions du produit en m2	6,99 m²
Unité de base	Paquet
Épaisseur	5 mm
Densité	250 kg/m ³
Matériau	100% fibres de bois (bois tendre)
Marque	Egalfloor
Taux d'humidité (Méthode de test : EN 322)	± 6-12 %
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Résistance thermique - valeur R	0,071 m ² K/W
Note TOG	0,71 TOG
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	0,02m
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811



Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	1,2 N/mm²
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures (Méthode de test : EN 317)	6
Durabilité / Gonflement d'épaisseur après 2 heures - Unité	%
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - Lw	18 dB Lw
Réduction sonore - Lw - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Nom d`affichage	Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811













