Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm: 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.






Description

Les bandes de finition Floorfixx sont conçues pour être utilisées avec les systèmes de sous-couche Floorfixx smart. Elles sont destinées à être placées sous le bord de la première rangée, ce qui évite de couper les panneaux Floorfixx. Les bandes peuvent également être utilisées comme bandes de remplissage si nécessaire. Dimensions : 820 x 65 x 5,2 mm. Pack de 7 pièces.

Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm: 82 x 6,5 cm






Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Dalles de moquette / PVC Rigide avec sous-couche / Linoléum
Poids du produit	4881 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	820 mm
Réduction sonore - Llin	10 dB Llin
Unité de base	Paquet
Réduction sonore - Llin - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Épaisseur	8 mm
Marque	Floorfixx
Méthode de pose	Flottant
Densité	610 kg/m³
Matériau	Couche supérieure : 3 mm MDFCouche inférieure : 3 mm MDF & 2,2 mm mousse XPS
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Résistance thermique - valeur R	0,123 m ² K/W
Capacité de nivellement	2 mm sur 2 m de longueur
Note TOG	1,23 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui

Bandes de finition Floorfixx 5,2 mm: 82 x 6,5 cm





Usage domestique	Oui
Réduction sonore - Lw	20 dB Lw
Réduction sonore - Lw - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Ignifuge	Efl-S1

Bandes de finition Floorfixx $5,2 \text{ mm}: 82 \times 6,5 \text{ cm}$

Art. nr - 62094









