

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Le Floorfixx smart est un système de sous-couche innovant qui utilise une connexion pratique à languette et rainure pour créer une surface isolante, plane et immédiatement chargeable. Il est parfait pour les usages résidentiels et commerciaux. Utilisez également les bandes de bordure Floorfixx smart pour un départ impeccable de la première rangée. Il est conçu pour rénover des sous-sols de mauvaise qualité avec une épaisseur minimale de revêtement de 2,5 mm, y compris PVC Dryback, PVC Click, vinyle, dalles de moquette, PVC Rigid avec sous-couche et linoléum.

- Aucune période d'attente ou de séchage ne sont nécessaires
- Il peut être chargé immédiatement
- Il nivelle les imperfections et offre une stabilité maximale

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104



- Tout en respectant la norme d'isolation sonore de 10 dB établie par l'association des propriétaires

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Dalles de moquette / PVC Rigide avec sous-couche / Linoléum |
| Poids du produit | 4881 g/m ² (10% marge) |
| Dimensions du produit (Longueur) | 82,5 cm (10% marge) |
| Dimensions du produit (Largeur) | 56,5 cm (10% marge) |
| Dimensions du produit en m ² | 2,8 m ² |
| Réduction sonore - ΔL_{lin} | 10 dB ΔL_{lin} |
| Réduction sonore - ΔL_{lin} - Méthode de test | EN 13501-1:2007 + A1:2009 |
| Unité de base | Paquet |
| Épaisseur | 8 mm (10% marge) |
| Densité | 610 kg/m ³ (10% marge) |
| Matériau | Couche supérieure: 3 mm MDF Couche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS |
| Marque | Floorfixx |
| Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120) | E-1 |
| Capacité de nivellement | 2 mm sur 2 m de longueur |
| Résistance thermique - valeur R | 0,123 m ² K/W |
| Note TOG | 1,23 TOG |
| Résistance thermique - Méthode de test | ISO 8302 |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| PC (Conformabilité ponctuelle) | 12 |

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|---|---|
| CS | CS2 |
| CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) | 240 kPa |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Flottant |
| Certificat TUV | Oui |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310) | 40 N/mm ² |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Convient |
| Réduction sonore - ΔL_w | 20 dB ΔL_w |
| Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test | EN 13501-1:2007 + A1:2009 |
| Ignifuge | Bfl-S1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN 13501-1 |

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

