

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Le Floorfixx smart est un système de sous-couche innovant qui utilise une connexion pratique à languette et rainure pour créer une surface isolante, plane et immédiatement chargeable. Il est parfait pour les usages résidentiels et commerciaux. Utilisez également les bandes de bordure Floorfixx smart pour un départ impeccable de la première rangée. Il est conçu pour rénover des sous-sols de mauvaise qualité avec une épaisseur minimale de revêtement de 2,5 mm, y compris PVC Dryback, PVC Click, vinyle, dalles de moquette, PVC Rigid avec sous-couche et linoléum.

- Aucune période d'attente ou de séchage ne sont nécessaires
- Il peut être chargé immédiatement
- Il nivelle les imperfections et offre une stabilité maximale

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104



- Tout en respectant la norme d'isolation sonore de 10 dB établie par l'association des propriétaires

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Dalles de moquette / PVC Rigide avec sous-couche / Linoléum
Poids du produit	4881 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	82,5 cm (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	56,5 cm (10% marge)
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>
Réduction sonore - $\Delta L_{lin}$	10 dB $\Delta L_{lin}$
Réduction sonore - $\Delta L_{lin}$ - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Unité de base	Paquet
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Densité	610 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Couche supérieure: 3 mm MDF Couche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	2 mm sur 2 m de longueur
Résistance thermique - valeur R	0,123 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	1,23 TOG
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	12

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	240 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm <sup>2</sup>
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - $\Delta L_w$	20 dB $\Delta L_w$
Réduction sonore - $\Delta L_w$ - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

