Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

Description

Le Floorfixx smart est un système de sous-couche innovant qui utilise une connexion pratique à languette et rainure pour créer une surface isolante, plane et immédiatement chargeable. Il est parfait pour les usages résidentiels et commerciaux. Utilisez également les bandes de bordure Floorfixx smart pour un départ impeccable de la première rangée. Il est conçu pour rénover des sous-sols de mauvaise qualité avec une épaisseur minimale de revêtement de 2,5 mm, y compris PVC Dryback, PVC Click, vinyle, dalles de moquette, PVC Rigid avec sous-couche et linoléum. Aucunes périodes d'attente ou de séchage ne sont nécessaires, et il peut être chargé immédiatement. Il nivelle les imperfections et offre une stabilité maximale, tout en respectant la norme d'isolation sonore de 10 dB établie par l'association des propriétaires.

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Dalles de moquette / PVC Rigide avec sous-couche / Linoléum
Poids du produit	4881 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	82,5 cm
Dimensions du produit en m2	2,8 m²
Réduction sonore - ⍋lin	10 dB ⍋lin
Geluidreducerend - ⍋lin - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Unité de base	Paquet
Épaisseur	8 mm
Densité	610 kg/m³
Matériau	Couche supérieure: 3 mm MDFCouche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	2 mm sur 2 m de longueur
Résistance thermique - valeur R	0,123 m² K/W
Note TOG	1,23 TOG
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	12

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	240 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - ⍋w	20 dB ⍋w
Réduction sonore - ⍋w - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Direction de pose	Floorfixx smart est un système de sous-couche qui est installé flottant à l'aide du raccord à lèvres adhésif de 75 mm.

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Estillon S.A.R.L. 64 Rue Claude Chappe, 78370 Plaisir - France | **T** +33 (0)1 30542346 | **www.estillon.fr** **31-05-2025**