

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Le Floorfixx smart est un système de sous-couche innovant qui utilise une connexion pratique à languette et rainure pour créer une surface isolante, plane et immédiatement chargeable. Il est parfait pour les usages résidentiels et commerciaux. Utilisez également les bandes de bordure Floorfixx smart pour un départ impeccable de la première rangée. Il est conçu pour rénover des sous-sols de mauvaise qualité avec une épaisseur minimale de revêtement de 2,5 mm, y compris PVC Dryback, PVC Click, vinyle, dalles de moquette, PVC Rigid avec sous-couche et linoléum.

- Aucune période d'attente ou de séchage ne sont nécessaires
- Il peut être chargé immédiatement
- Il nivelle les imperfections et offre une stabilité maximale

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104



- Tout en respectant la norme d'isolation sonore de 10 dB établie par l'association des propriétaires

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Vinyle / Dalles de moquette / PVC Rigide avec sous-couche / Linoléum
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔL_{lin}	10 dB ΔL_{lin}
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Certificat TUV	Oui
Ignifuge	Bfl-S1
Dimensions du produit (Largeur)	56,5 cm (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	82,5 cm (10% marge)
Dimensions du produit en m ²	2,8 m ²
Densité	610 kg/m ³ (10% marge)
Poids du produit	4881 g/m ² (10% marge)
Unité de base	Paquet
Matériau	Couche supérieure: 3 mm MDF Couche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS
Marque	Floorfixx
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Capacité de nivellement	2 mm sur 2 m de longueur
Résistance thermique valeur R - Unité	m ² K/W

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Note TOG	1,23 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	240 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm ²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Collection Hospitalité	Oui

Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

