# Floorfixx Optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

## Description

Le Floorfixx Optimum est un système de sous-couche auto-adhésif innovant ne nécessitant pas de colle traditionnelle. Grâce à sa couche auto-adhésive unique, vous pouvez créer rapidement et facilement un nouveau sol isolant et de niveau, immédiatement utilisable. L'installation est simple grâce à la connexion pratique en languette et rainure. Ce système est adapté tant pour un usage résidentiel que commercial. - Installation rapide sans colles traditionnelles - Idéal pour la rénovation de sols de base inadaptés pour des lames et des dalles PVC Dryback - Pas de temps d'attente ou de séchage, immédiatement utilisable - Égalise les imperfections et offre une stabilité maximale - Garantit une base lisse et plane pour votre installation - Réduit le bruit d'impact et respecte la norme de 10dB établie par la VvE.

# Floorfixx Optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Dalles de moquette / PVC Dryback |
| Poids du produit | 4924 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 825 mm |
| Dimensions du produit en m2 | 2,8 m² |
| Réduction sonore - Δlin | 10 dB Δlin |
| Geluidreducerend - Δlin - Méthode de test | ISO 10140 / ISO 717-2 |
| Unité de base | Paquet |
| Épaisseur | 8 mm |
| Densité | 615 kg/m³ |
| Matériau | Couche supérieure: 3 mm MDF & couche auto-adhésive avec papier siliconeCouche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS |
| Marque | Floorfixx |
| Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120) | E-1 |
| Capacité de nivellement | 2 mm sur 2 m de longueur |
| Résistance thermique - valeur R | 0,123 m² K/W |
| Note TOG | 1,23 TOG |
| Résistance thermique - Méthode de test | ISO 8302 |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| CS | CS2 |

# Floorfixx Optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

| | |
|---|---|
| CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) | 214 kPa |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Flottant |
| Certificat TUV | Oui |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310) | 40 N/mm² |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Convient |
| Réduction sonore - ⍋w | 21 dB ⍋w |
| Réduction sonore - ⍋w - Méthode de test | ISO 10140 / ISO 717-2 |
| Ignifuge | Bfl-S1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN 13501-1 |
| Direction de pose | Floorfixx optimum est un système de sous-couche auto-adhésif installé flottant par le biais de la connexion de joint à lèvres de 75 mm. |

# Floorfixx Optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

**Estillon S.A.R.L.** 64 Rue Claude Chappe, 78370 Plaisir - France | **T** +33 (0)1 30542346 | **www.estillon.fr**