

Luxerton Superior 3 mm : 75 x 155 cm (11,63 m²)

Art. nr - 67860

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Luxerton Superior est un sous-tapis antidérapant en feutre de haute qualité avec un revêtement en latex des deux côtés. Il crée une base confortable et fiable tout en empêchant le déplacement dangereux du tapis. Ce produit ne contient pas de plastifiants et est adapté à une utilisation sur tapis, parquets, stratifiés, céramiques, marbre, liège et PVC, ce qui le rend idéal pour une utilisation résidentielle et commerciale.

- Léger et facile à installer
- Égalise les petites imperfections du sous-plancher
- Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis
- Produits de manière écologique et 100% recyclable

Luxerton Superior 3 mm : 75 x 155 cm (11,63 m²)

Art. nr - 67860



- Compatible avec le chauffage par le sol

Luxerton Superior 3 mm : 75 x 155 cm (11,63 m²)

Art. nr - 67860

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Carpettes
Poids du produit	500 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	75 cm
Dimensions du produit (Largeur)	155 cm
Dimensions du produit en m2	11,63 m²
Unité de base	Colis
Épaisseur	3 mm
Densité	167 kg/m³
Matériau	Couche supérieure : Film de latex avec logo et motif / Couche intermédiaire : Feutre de polyester / Couche inférieure : Film en latex antidérapant
Marque	Luxerton
Résistance thermique - valeur R	0,060 m² K/W
Note TOG	0,60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant

Luxerton Superior 3 mm : 75 x 155 cm (11,63 m²)

Art. nr - 67860



Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Ignifuge	Cfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1

Luxerton Superior 3 mm : 75 x 155 cm (11,63 m²)

Art. nr - 67860

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

