

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Luxerton Standard est un sous-tapis antidérapant fabriqué en feutre aiguilleté imprégné de latex. Ce sous-tapis antidérapant léger crée une base fiable et stable sous chaque tapis. Il ne contient pas de plastifiants et contribue de manière optimale à la sensation de luxe et de confort du tapis. Luxerton Standard peut être utilisé sur moquette, parquet, stratifié, céramique, liège et PVC, et convient à un usage domestique.

- Léger et facile à installer
- Compense les petites irrégularités du sol support
- Prolonge la durée de vie du tapis et préserve son aspect d'origine
- Fabriqué dans le respect de l'environnement
- Convient en combinaison avec un chauffage au sol

Spécifications

Type de sol	Carpettes
Poids du produit	150 gr/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	120 cm
Dimensions du produit (Largeur)	170 cm
Dimensions du produit en m ²	28,56 m ²
Épaisseur	2 mm
Densité	75 kg/m ³
Matériau	Fabriqué en feutre aiguilleté imprégné de latex
Marque	Luxerton
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Explication des instructions d'installation	Installer Luxerton Standard sous le tapis. Veiller à ce que Luxerton Standard soit sur tout le pourtour au moins 50 mm plus petit que le dessous du tapis.
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Luxerton Standard 2 mm: 14 x 120 x 170 cm (28,56 m²)

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Art. nr - 68002

