

# Luxerton Standard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68073

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Luxerton Standard est un sous-tapis antidérapant fabriqué en feutre de fibre de bois imprégné de latex. Ce sous-tapis léger crée une base fiable pour tout type de tapis. Il ne contient pas de plastifiants et améliore le confort et le luxe de votre tapis. Convient pour une utilisation sur tapis, parquet, laminé, carrelage céramique, liège et PVC. - Léger et facile à installer - Égalise les petites irrégularités du sol - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Produit de manière écologique - Adapté pour une utilisation avec le chauffage au sol

# Luxerton Standard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68073

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Carpettes
Unité de base	Boîte
Poids du produit	150 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	160 cm
Dimensions du produit (Largeur)	230 cm
Dimensions du produit en m2	36,8 m <sup>2</sup>
Épaisseur	2 mm
Densité	75 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Fabriqué en feutre aiguilleté imprégné de latex
Marque	Luxerton
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Direction de pose	Installer Luxerton Standard sous le tapis. Assurez-vous que Luxerton Standard est au moins 50 mm plus petit que l'arrière du tapis.

# Luxerton Standard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68073

