

# Luxerton Standard 2 mm: 190 x 290 cm (38,57 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68074

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Luxerton Standard est un sous-tapis antidérapant léger en feutre aiguilleté imprégné de latex qui offre une fondation solide pour tout tapis. Il ne contient pas de plastifiants et améliore le confort luxueux du tapis. Convient pour les tapis, le parquet, le stratifié, la céramique, le liège et le PVC, idéal pour un usage domestique. - Léger et facile à installer - Nivele les petites imperfections du sol - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Fabriqué de manière écologique - Compatible avec le chauffage par le sol

# Luxerton Standard 2 mm: 190 x 290 cm (38,57 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68074

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Carpettes
Unité de base	Boîte
Poids du produit	150 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	190 cm
Dimensions du produit (Largeur)	290 cm
Dimensions du produit en m2	38,57 m <sup>2</sup>
Épaisseur	2 mm
Densité	75 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Fabriqué en feutre aiguilleté imprégné de latex
Marque	Luxerton
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Direction de pose	Installer Luxerton Standard sous le tapis. Assurez-vous que Luxerton Standard est au moins 50 mm plus petit que l'arrière du tapis.

# Luxerton Standard 2 mm: 190 x 290 cm (38,57 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68074

