


Luxerton Standard 2 mm : 40 x 1 m (40 m²)

Art. nr - 68076

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Luxerton Standard est une sous-couche antidérapante pour tapis en feutre aiguilleté imprégné de latex. Elle est légère et offre une base fiable pour tous les tapis. Elle ne contient pas de plastifiants et améliore la sensation de luxe et le confort du tapis. Convient à une utilisation sur moquette, parquet, sols stratifiés, céramique, liège et LVT.

- Idéale pour un usage domestique
- Facile à installer
- Compense les petites irrégularités
- Prolonge la durée de vie du tapis
- Fabriquée de manière respectueuse de l'environnement

Luxerton Standard 2 mm : 40 x 1 m (40 m²)

Art. nr - 68076



Convient également à une utilisation en combinaison avec un chauffage par le sol.

Luxerton Standard 2 mm : 40 x 1 m (40 m²)

Art. nr - 68076



Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Carpettes |
| Poids du produit | 150 g/m ² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 40 m |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1 m |
| Dimensions du produit en m ² | 40 m ² |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 2 mm |
| Densité | 75 kg/m ³ |
| Matériau | Fait de feutre aiguilleté imprégné de latex |
| Marque | Luxerton |
| Résistance thermique - valeur R | 0,060 m ² K/W |
| Note TOG | 0,60 TOG |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| Convient pour le refroidissement du sol | Oui |
| Usage domestique | Oui |
| Méthode de pose | Flottant |
| Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |

Luxerton Standard 2 mm : 40 x 1 m (40 m²)

Art. nr - 68076

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

