

# Luxerton Standard 2 mm: 40 x 1 m (40 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68076

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Luxerton Standard est une sous-couche antidérapante pour tapis en feutre aiguilleté imprégné de latex. Elle est légère et offre une base fiable pour tous les tapis. Elle ne contient pas de plastifiants et améliore la sensation de luxe et le confort du tapis. Convient à une utilisation sur moquette, parquet, sols stratifiés, céramique, liège et LVT.

- Idéale pour un usage domestique
- Facile à installer
- Compense les petites irrégularités
- Prolonge la durée de vie du tapis
- Fabriquée de manière respectueuse de l'environnement

# Luxerton Standard 2 mm: 40 x 1 m (40 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68076



Convient également à une utilisation en combinaison avec un chauffage par le sol.

# Luxerton Standard 2 mm: 40 x 1 m (40 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68076

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Carpettes
Épaisseur	2 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Poids du produit	150 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	40 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	40 m <sup>2</sup>
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Densité	75 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Fait de feutre aiguilleté imprégné de latex
Marque	Luxerton
Méthode de pose	Flottant

# Luxerton Standard 2 mm: 40 x 1 m (40 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68076

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

