

Luxerton Standard 2 mm : 40 x 2 m (80 m²)

Art. nr - 68077

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Luxerton Standard est un sous-tapis antidérapant fabriqué à partir de feutre aiguilleté imprégné de latex. Ce sous-tapis léger crée une base stable pour tout tapis et ne contient pas de plastifiants, ce qui améliore la sensation de luxe et de confort de votre sol. Il convient à une utilisation sur des tapis, parquets, laminés, céramiques, liège et PVC. - Léger et facile à installer - Nivele les petites imperfections du sol - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Production respectueuse de l'environnement - Convient pour une utilisation avec le chauffage au sol

Spécifications

Type de sol	Carpettes
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	150 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	40 m
Dimensions du produit en m2	80 m ²
Épaisseur	2 mm
Densité	75 kg/m ³
Matériau	Fait de feutre aiguilleté imprégné de latex
Marque	Luxerton
Note TOG	0,60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	2 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,060 m ² K/W
Direction de pose	Installer Luxerton Standard sous le tapis. Assurez-vous que Luxerton Standard est au moins 50 mm plus petit que le dos du tapis.

Luxerton Standard 2 mm : 40 x 2 m (80 m²)

Art. nr - 68077

