

Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m²)

Art. nr - 68131

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

La sous-couche de tapis est fabriquée en caoutchouc expansé. Cette sous-couche lourde en caoutchouc offre une base stable, confortable et durable pour toute installation. La sous-couche de tapis contribue à renforcer l'expérience de luxe et de confort du tapis. Elle est adaptée à un usage domestique. Stable et facile à installer Nivele les irrégularités du sol Prolonge la durée de vie et conserve l'apparence d'origine du tapis Offre un confort optimal et une expérience de luxe Réduit le bruit de passage

Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m²)

Art. nr - 68131

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Type de sol | Tapis |
| Unité de base | Rouleau |
| Poids du produit | 4114 g/m ² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 5,5 m |
| Dimensions du produit en m ² | 7,5 m ² |
| Épaisseur | 11 mm |
| Densité | 374 kg/m ³ |
| Matériau | Caoutchouc soufflé |
| Marque | Estillon |
| Note TOG | 1,20 TOG |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité | Longueur 196N 4,2% |
| Usage domestique | Oui |
| Méthode de pose | Tendre |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,37 m |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302) | 0,120 m ² K/W |
| Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 42 dB Lw |

Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m²)

Art. nr - 68131



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1) | Efl-S1 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319) | 40 N/mm ² 10% |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319) | Largeur 134N 3,1% |
| Direction de pose | Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez de faire coïncider les coutures du sous-tapis et du tapis. |

Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m²)

Art. nr - 68131

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

